

BLANKER FLACHSTAHL S235JRC+C, C45+C UND S355J2C+C EN 10278 H11, HL CA. 3 + 6 MTR.

Breite /mm	8	10	12	14	15	16	18	20	22	25	28	30	32	35	40	45	50	55	60	65	70	75	80	90	100	110	120	125	130	140	150	160	180	200	220	250	300		
2 mm		x	x	x	x	x	x	x		x		x		x	x		x																						
3 mm		x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x		x																
4 mm	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x		x	x	x														
5 mm		x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x		x	x	x	x	x		x	x									
6 mm		x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x		x	x				x	x				
8 mm		x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x			
10 mm			x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	
12 mm				x	x	x	x	x	x				x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	
15 mm								x	x	x		x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	
16 mm								x		x		x		x	x	x		x		x		x	x	x		x													
18 mm								x		x		x	x	x	x	x		x		x		x		x															
20 mm										x		x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x		
25 mm												x		x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x		x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	
30 mm														x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	
32 mm																x																							
35 mm															x	x	x		x	x	x		x	x	x	x	x								x				
40 mm																	x		x	x	x	x	x	x	x	x	x		x	x	x	x	x	x		x	x		
50 mm																		x		x		x	x	x	x	x	x		x	x	x		x	x		x	x		
60 mm																								x	x	x	x	x		x		x				x	x		

BLANKER RUNDSTAHL, NACH TOL. EN 10278 H9, HL CA. 3 / 6 MTR.

Güte/Abmessungen	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39
S235JR+C/SH	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x		x		x	x	x		x		x	x	x			x	x		x	
C15+C/SH								x		x		x	x	x		x		x	x	x		x	x	x		x		x				x					
C15Pb+C/SH								x		x		x	x					x					x					x									
C35+C/SH			x	x	x	x		x		x		x	x	x	x	x		x		x	x	x	x			x		x		x			x	x		x	
C45+C/SH		x	x	x		x		x	x	x		x	x	x		x		x	x	x		x	x	x		x		x		x			x	x	x		x
S355J2+C/SH						x		x	x	x			x	x		x		x		x		x	x	x		x		x		x			x	x	x		x
11SMn30+C/SH	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x		x	x	x	x	x	x		x
11SMnPb30+C/SH		x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
16MnCrS5+C/SH											x		x		x		x					x	x	x		x		x		x			x	x		x	
42CrMoS4+QT+SH																x		x				x	x	x		x		x		x			x			x	

Güte/Abmessungen	40	42	43	44	45	46	48	49	50	52	53	54	55	56	58	60	63	64	65	68	70	75	80	85	90	95	100	105	110	115	120	125	130	140	150	160	
S235JR+C/SH	x	x			x	x			x				x			x			x		x	x	x	x	x		x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	
C15+C/SH	x				x				x							x						x		x								x				x	
C15Pb+C/SH	x																																				
C35+C/SH	x	x			x				x				x			x			x		x	x	x	x	x		x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	
C45+C/SH	x	x			x		x		x	x			x		x	x			x		x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	
S355J2+C/SH	x	x			x		x		x				x			x			x		x	x	x	x	x		x		x		x			x	x	x	
11SMn30+C/SH	x	x			x	x	x		x				x		x	x	x		x	x	x	x	x	x	x	x	x		x		x			x	x	x	
11SMnPb30+C/SH	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
16MnCrS5+C/SH	x				x				x				x			x			x		x	x	x		x		x										
42CrMoS4+QT+SH	x	x			x				x				x			x			x		x	x	x	x	x		x		x			x					

BLANKER VIERKANTSTAHL, TOL. NACH EN 10278 H11, HL CA. 3 / 6 MTR.

Güte/Abmessungen	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	18	20	22	24	25	26	28	30	35	36	38	40	45	50	55	60	65	70	80	90	100	110	120	150	
S235JRC+C	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
11SMn30+C				x	x		x	x	x			x	x	x	x	x		x			x	x			x	x	x											
11SMnPb30+C	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x		x	x		x		x	x	x		x		x		x	x	x	x	x	
C45+C	x	x	x	x	x	x	x	x	x		x	x	x		x			x			x	x			x	x	x	x	x		x	x	x	x				
S355J2C+C																		x			x	x			x		x				x		x					

BLANKER WINKELSTAHL S235JRC+C , TOL. NACH DIN 59370, HL CA. 3 M

Abmessungsbereich:

10 x 10 x 2mm bis 100 x 100 x 10mm, 20 x 10 x 3mm bis 80 x 40 x 8 mm

BLANKER KEILSTAHL C45+C, NACH TOL. NACH DIN 6880, HL CA. 3 M

Abmessungsbereich:

4 x 4 mm bis 22 x 22 mm, 8 x 7 mm bis 100 x 50 mm